

CENNÍK

PRIEMYSELNÉ VODOMERY

	strana
MeiStream T50 MAP16	1
MeiStreamPlus T50 MAP16	3
MeiStream T50 MAP40	4
MeiStream BMF T50 MAP16	5
Vysielače impulzov OD pre MeiStream	7
Modul HRI-Mei	8
MeiStreamFS 90°C	9
Vysielače impulzov R, OP	10
Vysielače impulzov RD, OD	11
MeiTwin T30	12
Vysielače impulzov OD pre vodomer MeiTwin	13
AMR moduly pre vodomer MeiTwin	14
WP-V MS T30	15

MeiStream T50 MAP16



Priemyselný vodoměr DN40 ... DN300 T50 (na studenú vodu do 50°C) pracovný tlak MAP 16 (bar)

- vhodný pre všetky montážne polohy
- vhodný pre premenlivé prietoky
- typovo schválený vymeniteľný merací mechanizmus
- počítadlo sklo/med', zapuzdrené IP 68
- počítadlo je možné pootočiť o 360°
- počítadlo pripravené pre HRI
- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154
- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD alebo indukčne - datový alebo impulzný modul HRI-Mei

Typ - formulácia textu pre objednávku	Q3	DN	MAP	Rozsah R=Q3/Q1	Stav. dĺžka (mm)	Objednávacia text	Cena €/1 ks
vodoměr komplet							
MeiStream T50 MAP16 DN40 L220 Q3_25 R63	25	40	16	R63	220	MSTMF07A	253
MeiStream T50 MAP16 DN50 L200 Q3_40 R100	40	50		R100	200	MSTMG07A	236
MeiStream T50 MAP16 DN50 L270 Q3_40 R100	40	50			270	MSTMG37A	252
MeiStream T50 MAP16 DN65 L200 Q3_63 R100	63	65			200	MSTMH07A	253
MeiStream T50 MAP16 DN65 L300 Q3_63 R100	63	65			300	MSTMH37A	257
MeiStream T50 MAP16 DN80 L225 Q3_100 R100	100	80			225	MSTMI07A	294
MeiStream T50 MAP16 DN80 L200 Q3_100 R100	100	80			200	*	308
MeiStream T50 MAP16 DN80 L300 Q3_100 R100	100	80			300	MSTMI37A	308
MeiStream T50 MAP16 DN100 L250 Q3_160 R100	160	100			250	MSTMK07A	315
MeiStream T50 MAP16 DN100 L360 Q3_160 R100	160	100			360	MSTMK37A	343
MeiStream T50 MAP16 DN125 L250 Q3_160 R100	160	125			250	MSTMLO7A	409
MeiStream T50 MAP16 DN150 L300 Q3_400 R100	400	150			300	MSTM07A	587
MeiStream T50 MAP16 DN150 L500 Q3_400 R100	400	150			500	*	618
MeiStream T50 MAP16 DN200 L350 Q3_630 R100	630	200			350	MSTMN07A	728
MeiStream T50 MAP16 DN250 L450 Q3_630 R100	630	250			450	MSTM007A	1190
MeiStream T50 MAP16 DN300 L500 Q3_1000 R100	1000	300			500	*	1554
* konfigurovateľné prevedenie, pri objednávke zadať text pre objednávku							
Typ		DN				Obj.číslo	Cena €/1 ks
počítadlo Encoder							
ER 56 M-Bus **		40 -300				132152	120
ER 56 MiniBus**						132153	120

** Pre upresnenie špecifikácie počítadla je nutné kontaktovať zástupcu spoločnosti Sensus.

Vysielače impulzov a komunikačné moduly sú uvedené na strane 6-7

Merací mechanizmus pre MeiStream T50 MAP16



Merací mechanizmus ME MeiStream DN40 ... DN300

**T50 (na studenú vodu do 50°C)
pracovný tlak MAP 16 (bar)**

- typovo schválený vymeniteľný merací mechanizmus
- vhodný pre všetky montážne polohy
- vhodný pre premenlivé prietoky
- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68
- počítadlo je možné pootočiť o 360°
- počítadlo pripravené pre HRI
- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD
alebo indukčne - datový alebo impulzný modul HRI-Mei

Typ - formulácia textu pre objednávanie*	Q3	DN	MAP	Rozsah R=Q3/Q1	Stav. dĺžka (mm)	Cena €/1 ks
merací mechanizmus						
ME MeiStream DN40 T50 Q3_25 R63	25		16	R63		226
ME MeiStream DN50 T50 Q3_40 R100	40			R100		226
ME MeiStream DN65 T50 Q3_63 R100	63					226
ME MeiStream DN80 T50 Q3_100 R100	100					226
ME MeiStream DN100 T50 Q3_160 R100	160					226
ME MeiStream DN125 T50 Q3_160 R100	160					303
ME MeiStream DN150 T50 Q3_400 R100	400					510
ME MeiStream DN200 T50 Q3_630 R100	630					347
ME MeiStream DN250 T50 Q3_630 R100	630					682
ME MeiStream DN300 T50 Q3_1000 R100	1000					683
* konfigurovateľné prevedenia, pri objednávke zadať text pre objednávanie						

Vysielače impulzov a komunikačné moduly sú uvedené na strane 6-7

MeiStreamPlus T50 MAP16



Priemyselný vodoměr DN40 ... DN150 T50 (na studenú vodu do 50°C) pracovný tlak MAP 16 (bar)

- určený pre montáž do horizontálneho potrubia
- vhodný pre premenlivé prietoky
- typovo schválený vymeniteľný merací mechanizmus
- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68
- počítadlo je možné pootočiť o 360°
- počítadlo pripravené pre HRI
- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154
- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD alebo indukívne - datový alebo impulzný modul HRI-Mei

Typ - formulácia textu pre objednávanie*	Q3	DN	MAP	Rozsah R=Q3/Q1	Stav. dĺžka (mm)	Cena €/1 ks		
vodoměr komplet								
MeiStreamPlus T50 MAP16 DN40 L220 Q3_25 R315	25	40	16	R315	220	396		
MeiStreamPlus T50 MAP16 DN50 L200 Q3_25 R315		50			200	396		
MeiStreamPlus T50 MAP16 DN50 L270 Q3_25 R315					270	396		
MeiStreamPlus T50 MAP16 DN50 L300 Q3_25 R315					300	396		
MeiStreamPlus T50 MAP16 DN65 L200 Q3_40 R315	40	65			200	548		
MeiStreamPlus T50 MAP16 DN65 L300 Q3_40 R315					300	548		
MeiStreamPlus T50 MAP16 DN80 L225 Q3_63 R315	63	80			225	685		
MeiStreamPlus T50 MAP16 DN80 L300 Q3_63 R315					300	685		
MeiStreamPlus T50 MAP16 DN80 L350 Q3_63 R315					350	685		
MeiStreamPlus T50 MAP16 DN100 L250 Q3_100 R315	100	100			250	722		
MeiStreamPlus T50 MAP16 DN100 L360 Q3_100 R315					360	722		
MeiStreamPlus T50 MAP16 DN100 L350 Q3_100 R315					350	722		
MeiStreamPlus T50 MAP16 DN150 L300 Q3_250 R315	250	150			300	1144		
MeiStreamPlus T50 MAP16 DN150 L500 Q3_250 R315					500	1144		
Typ		DN					Obj.číslo	Cena €/1 ks
počítadlo Encoder								
ER 56 M-Bus*		40 -150			132152	120		
ER 56 MiniBus*					132153	120		
* Pre upresnenie špecifikácie počítadla je nutné kontaktovať zástupcu spoločnosti Sensus.								
Typ - formulácia textu pre objednávanie**	Q3	DN	MAP	Rozsah R=Q3/Q1		Cena €/1 ks		
merací mechanizmus								
ME MeiStreamPlus DN40 T50 Q3_25 R315	25		16	R315		340		
ME MeiStreamPlus DN50 T50 Q3_25 R315						340		
ME MeiStreamPlus DN65 T50 Q3_40 R315	40				340			
ME MeiStreamPlus DN80 T50 Q3_63 R315	63				340			
ME MeiStreamPlus DN100 T50 Q3_100 R315	100				340			
ME MeiStreamPlus DN150 T50 Q3_250 R315	250				765			
** konfigurovateľné prevedenia, pri objednávke zadať text pre objednávanie								

Vysielače impulzov a komunikačné moduly sú uvedené na strane 6-7

SENSUS
a xylem brand

Platnosť od 1.4.2017, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
<http://www.sensus.com>
<http://www.sensus-opravy.sk>

MeiStream T50 MAP40



Priemyselný vodoměr DN50 ... DN150 T50 (na studenú vodu do 50°C) pracovný tlak MAP 40 (bar)

- vhodný pre všetky montážne polohy
- vhodný pre premenlivé prietoky
- typovo schválený vymeniteľný merací mechanizmus
- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68
- počítadlo je možné pootočiť o 360°
- počítadlo pripravené pre HRI
- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154
- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD alebo indukívne - datový alebo impulzný modul HRI-Mei

Typ - formulácia textu pre objednávku*	Q3	DN	MAP	Rozsah R=Q3/Q1	Stav. dĺžka (mm)	Cena €/1 ks
vodoměr komplet						
MeiStream T50 MAP40 DN50 L200 Q3_40 R100	40	50	40	100	200	na vyžiadanie
MeiStream T50 MAP40 DN50 L270 Q3_40 R100					270	762
MeiStream T50 MAP40 DN65 L300 Q3_63 R100					300	812
MeiStream T50 MAP40 DN80 L225 Q3_100 R100	100	80			225	na vyžiadanie
MeiStream T50 MAP40 DN80 L300 Q3_100 R100					300	900,00
MeiStream T50 MAP40 DN100 L250 Q3_160 R100	160	100			250	na vyžiadanie
MeiStream T50 MAP40 DN100 L360 Q3_160 R100					360	1142
MeiStream T50 MAP40 DN150 L300 Q3_400 R100	400	150			300	na vyžiadanie
MeiStream T50 MAP40 DN150 L500 Q3_400 R100					500	1662
* konfigurovateľné prevedenia, pri objednávke zadať text pre objednávku						
Typ		DN			Obj.číslo	Cena €/1 ks
počítadlo Encoder						
ER 56 M-Bus**		50 -150			132152	120
ER 56 MiniBus**						132153

** Pre upresnenie špecifikácie počítadla je nutné kontaktovať zástupcu spoločnosti Sensus.

Vysielače impulzov a komunikačné moduly sú uvedené na strane 6-7

MeiStream BMF T50 MAP16



Priemyselný vodomer DN40 ... DN150 T50 (na studenú vodu do 50°C) pracovný tlak MAP 16 (bar)

- vodomer odolný voči agresívnej vode - materiály prichádzajúce do styku s pretekajúcim médiom sú vyrobené bez prímеси medi
- vhodný pre všetky montážne polohy
- vhodný pre premenlivé prietoky
- typovo schválený vymeniteľný merací mechanizmus
- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68
- počítadlo je možné pootočiť o 360°
- počítadlo pripravené pre HRI
- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154
- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD alebo indukívne - datový alebo impulzný modul HRI-Mei

Typ - formulácia textu pre objednávanie*	Q3	DN	MAP	Rozsah R=Q3/Q1	Stav. dĺžka (mm)	Cena €/1 ks
vodomer komplet						
MeiStreamBMF T50 MAP16 DN50 L200 Q3_40 R63	40	50	16	R100	200	263
MeiStreamBMF T50 MAP16 DN65 L200 Q3_63 R100	63	65			200	281
MeiStreamBMF T50 MAP16 DN80 L225 Q3_100 R100	100	80			225	327
MeiStreamBMF T50 MAP16 DN100 L250 Q3_160 R100	160	100			250	350
MeiStreamBMF T50 MAP16 DN125 L250 Q3_160 R100	160	125			250	455
MeiStreamBMF T50 MAP16 DN150 L300 Q3_400 R100	400	150			300	653
* konfigurovateľné prevedenia, pri objednávke zadať text pre objednávanie						
Typ		DN			Obj.číslo	Cena €/1 ks
počítadlo Encoder						
ER 56 M-Bus*		50 -150			132152	120
ER 56 MiniBus*					132153	120

* Pre upresnenie špecifikácie počítadla je nutné kontaktovať zástupcu spoločnosti Sensus.

Vysielače impulzov a komunikačné moduly sú uvedené na strane 6-7

Vysielač impulzov OD pre vodomery typ MeiStream, MeiStream Plus



- jednoduchá montáž
- pripojenie bez porušenia overovacej značky
- možnosť dvoch rozdielnych hodnôt

Typ	Teplota	Obj. číslo	Cena €/1 ks
Vysielač impulzov OD	- jednoduchá montáž - registrácia spätného toku		
OD 01	50°C	117806	85,02
OD 02/EX	50°C/130°C	117808	83,26
OD 03	50°C	117809	106,80
OD 06	50°C/130°C	117811	136,28
OD 07 k CDL	50°C	182062	229,23
OD 07-24V	50°C/130°C	182063	221,15
OD 07-24S	50°C/130°C	182064	219,61
príplatok za špeciálnu dĺžku kábla			na vyžiadanie
Káblková spojka IP68		181784	8,50

Modul HRI-Mei pre vodomery typ MeiStream, MeiStream Plus



- datové rozhranie M-Bus/MiniBus a impulsný výstup (hodnota impulzu, mód a dĺžka kábla sú voliteľné)
- detekcia smeru toku
- nezávislé indukčné snímanie ručičky ukazovateľa
- bez možnosti ovplyvnenia vonkajším magnetickým poľom

Typ	pre vodomery DN	Obj. číslo	Cena €/1 ks
HRI-Mei			
modul HRI-Mei B4/100L/500ms/40-125/50°C	40-125	MODULME1	72,08
modul HRI-Mei B4/10L/32ms/40-125/50°C	40-125	MODULME9	72,08
modul HRI-Mei/B5/Namur/10L/6ms/40-125/50°C	40-125	MEI1EDD2XX	72,08
modul HRI-Mei B4/1000L/500ms/150-300/50°C	150-300	MODULME3	72,08
modul HRI-Mei B4/100L/128ms/150-300/50°C	150-300	MODULMEA	72,08
modul HRI-Mei/B5/Namur/100L/6ms/150-300/50°C	150-300	MEI1EDG3XX	72,08
module HRI-Mei-CDL/10L/40-125	40-125	MEI3XXD2XX	na vyžiadanie
module HRI-Mei-CDL/100L/150-300	150-300	-	na vyžiadanie
Mód 4: detekcia prerušenia kábla			
Mód 5: impulsný výstup Opto OD (NAMUR)			
iné impulzné módy, hodnoty impulzov a dĺžky kábla na požiadanie v zmysle údajov uvedených v katalógovom liste			
Typ - popis	Objednávací text		Cena €/1 ks
Príplatok za špeciálne prevedenia			
Pripojenie CDL koncovky na koniec kábla modulu	Modulmei_CDL		na vyžiadanie
Káblová spojka IP68	181784		8,50
Upozornenie: Prevedenie MeiStreamu s počítadlom Encoder nie je kompatibilné s komunikačnými modulmi HRI-Mei, ale s modulmi HRI			

Ceny komunikačných modulov sú informatívne, pre ich upresnenie ako aj upresnenie špecifikácie modulu je nutné kontaktovať zástupcu spoločnosti Sensus.



- vhodný pre horizontálnu i vertikálnu montážnu polohu
- typovo schválený podľa MID 2004/22/EEC príloha MI004
- bez nutnosti inštalovať ukľudňujúce dĺžky UODO
- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68
- počítadlo je možné pootočiť o 355°
- počítadlo pripravené pre HRI-Mei FS
- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154
- prenos dát opticky - vysieláče impulzov OD
- garantovaná zhoda stavu počítadla s prenesenými údajmi do kalorimetrického počítadla

Typ - formulácia textu pre objednávanie*	q _p	DN	PN	Rozsah R=q _p /q _i	Stav. dĺžka (mm)	Cena €/1 ks
vodomer komplet						
MEISTREAM FS T90 PN16 DN50 L200 Qp_25	25	50	16	1:50	200	295
MEISTREAM FS T90 PN16 DN50 L270 Qp_25					270	404
MEISTREAM FS T90 PN16 DN65 L200 Qp_25		65			200	318
MEISTREAM FS T90 PN16 DN65 L300 Qp_25					300	473
MEISTREAM FS T90 PN16 DN80 L225 Qp_60	60	80			225	516
MEISTREAM FS T90 PN16 DN80 L300 Qp_60					300	532
MEISTREAM FS T90 PN16 DN100 L250 Qp_60		100			250	547
MEISTREAM FS T90 PN16 DN100 L360 Qp_60					360	615
vodomer komplet s rozhraním HRI-MeiFS						
MEISTREAM FS T90 PN16 DN50 L200 Qp_25 /HRI-MeiFS	25	50	16	1:50	200	389
MEISTREAM FS T90 PN16 DN50 L270 Qp_25/HRI-MeiFS					270	498
MEISTREAM FS T90 PN16 DN65 L200 Qp_25/HRI-MeiFS		65			200	412
MEISTREAM FS T90 PN16 DN65 L300 Qp_25/HRI-MeiFS					300	567
MEISTREAM FS T90 PN16 DN80 L225 Qp_60/HRI-MeiFS	60	80			225	610
MEISTREAM FS T90 PN16 DN80 L300 Qp_60/HRI-MeiFS					300	627
MEISTREAM FS T90 PN16 DN100 L250 Qp_60/HRI-MeiFS		100			250	641
MEISTREAM FS T90 PN16 DN100 L360 Qp_60/HRI-MeiFS					360	709
* konfigurovateľné prevedenia, pri objednávke zadať text pre objednávanie						
Typ	Obj. číslo	Cena €/1 ks				
Vyieláč impulzov OD	- jednoduchá montáž - registrácia spätného toku					
OD 02/EX	117808	83,26				
OD 07-24V	182063	221,15				
OD 07-24S	182064	219,61				
príplatok za špeciálnu dĺžku kábla					na vyžiadanie	
Káblková spojka IP68	181784	8,50				



Typ	Teplota	Obj. číslo	Cena €/1 ks
PF & QF / REED			
R 01	40°C	113694	26,70
R 01.1	40°C	113698	40,17
R 02	130°C	113696	26,75
R 02.2 k CDL	130°C	114717	41,18
R 02.2	130°C	113699	19,00
PF & QF / OPTO			
OP 01	40°C	113774	83,23
OP 02	130°C	114043	85,11
OP 03	40°C	114930	108,88
OP 04	130°C	114931	108,23
OP 06	40°C/130°C	114393	118,18
OP 07-L k CDL	40°C	182066	131,32
OP 02 / EX	130°C	114395	87,22
Káblková spojka IP68		181784	8,50



Typ	Teplota	Obj. číslo	Cena €/1 ks
Reed			
RD 01	50°C	117801	30,07
RD 011	50°C	117803	22,63
RD 02	130°C	117802	30,16
RD 022	130°C	117804	22,34
RD 022 k CDL	50°C/130°C	182053	46,22
RD 022 Ex	50°C/130°C	182029	23,18
Opto OD			
OD 01	50°C	117806	85,02
OD 02	130°C	117807	80,77
OD 03	50°C	117809	106,80
OD 04	130°C	117810	97,78
OD 06	50°C/130°C	117811	136,28
OD 07-L k CDL	50°C	182062	229,23
OD 07-24 V	50°C	182063	221,15
OD 07-24 S	50°C	182064	219,16
OD 02 / EX	130°C	117808	85,02
OD AM	130°C	182082	94,25
Káblková spojka IP68		181784	8,50

Združený vodomer T30 (na studenú vodu do 30°C) pracovný tlak MAP 16 (bar)



- vodomer štandardne s overením MID
- pre montáž do horizontálneho alebo vertikálneho potrubia
- bez požiadavky na ukládajúce dĺžky - UODO
- pre systémy s veľkým rozpätím prietokov
- pre načítanie malých prietokov
- meracia jednotka vymeniteľná a overovaná pre všetky veľkosti DN 50, 65, 80 i 100
- minimalizovaná poruchovosť hydrodynamicky vyváženým rotorom hlavného vodomeru
- počítadlo hlavného i vedľajšieho vodomeru je možné pootočiť o 355°
- počítadlo hlavného i vedľajšieho vodomeru IP 68
- prenos dát opticky, indukzívne, M-Bus alebo MiniBus

Typ - formulácia textu pre objednávanie	Q3	DN	MAP (PN)	T	Rozsah R=Q3/Q1	Stav. dĺžka (mm)	Obj.číslo	Cena €/1 ks
s vedľajším vodomerom 612, hlavný vodomer pripravený pre HRI-Mei, vedľajší vodomer pripravený pre HRI, IP67								
MEITWIN T30 MAP16 612MTW DN50 Q3_25 R1600	25	50	16	30	1600	270	*	844,03
MEITWIN T30 MAP16 612MTW DN65 Q3_40 R2500	40	65			2500	300	*	1035,09
MEITWIN T30 MAP16 612MTW DN80 Q3_63 R4000	63	80			4000	300	*	855,67
MEITWIN T30 MAP16 612MTW DN100 Q3_100 R6300	100	100			6300	360	*	900,86
s vedľajším vodomerom 612 MT, oba vodomery pripravené pre HRI-Mei, IP 68								
MEITWIN T30 MAP16 612MTW-HRI DN50 Q3_25 R1600	25	50	16	30	1600	270	MTWMGAGA	891,90
MEITWIN T30 MAP16 612MTW-HRI DN65 Q3_40 R2500	40	65			2500	300	MTWMHVYA	1098,18
MEITWIN T30 MAP16 612MTW-HRI DN80 Q3_63 R4000	63	80			4000	300	MTWMIAHA	904,77
MEITWIN T30 MAP16 612MTW-HRI DN100 Q3_100 R6300	100	100			6300	360	MTWMKBFA	956,71
s vedľajším vodomerom 612 MT-ER56, hlavný i vedľajší vodomer s počítadlom Encoder M-Bus**								
MEITWIN T30 MAP16 612MTW-Encoder M-Bus DN50 Q3_25 R1600	25	50	16	30	1600	270	*	1082,00
MEITWIN T30 MAP16 612MTW-Encoder M-Bus DN65 Q3_40 R2500	40	65			2500	300	*	na vyžiadanie
MEITWIN T30 MAP16 612MTW-Encoder M-Bus DN80 Q3_63 R4000	63	80			4000	300	*	1095,77
MEITWIN T30 MAP16 612MTW-Encoder M-Bus DN100 Q3_100 R6300	100	100			6300	360	*	1147,11
s vedľajším vodomerom 612 MT-ER56, hlavný i vedľajší vodomer s počítadlom Encoder MiniBus**								
MEITWIN T30 MAP16 612MTW-Encoder MiniBus DN50 Q3_25 R1600	25	50	16	30	1600	270	*	1082,00
MEITWIN T30 MAP16 612MTW-Encoder MiniBus DN65 Q3_40 R2500	40	65			2500	300	*	na vyžiadanie
MEITWIN T30 MAP16 612MTW-Encoder MiniBus DN80 Q3_63 R4000	63	80			4000	300	*	1095,77
MEITWIN T30 MAP16 612MTW-Encoder MiniBus DN100 Q3_100 R6300	100	100			6300	360		1147,11

* konfigurovateľné prevedenia, pri objednávke zadať text pre objednávanie

**Pre upresnenie špecifikácie počítadla je nutné kontaktovať zástupcu spoločnosti Sensus.

Špecifikácie vysielačov impulzov a komunikačných modulov sú uvedené na nasledujúcich stranách

Doplňkové zariadenie a Vysielač impulzov OD pre vodomery typ MeiTwin



- jednoduchá montáž bez porušenia overovacej plomby
- registrácia spätného toku

Typ	DN	MAP (PN)	T	Stav. dĺžka (mm)	Obj. číslo	Cena €/1 ks
<i>inštalačný kus pre predĺženie puzdra vodomera v zmysle DIN 19 625</i>						
Inštalačný kus	50	16	30	330 +/- 40	828331	144,86
	65			330 +/- 40		na vyžiadanie
	80			400 +/- 60	828333	181,03
	100			440 +/- 60	828336	197,28

Typ	Teplota	Obj. číslo	Cena €/1 ks
<i>optický vysielač impulzov pre MEITWIN 612MTW-HRI</i>			
OD 01	50°C	117806	85,02
OD 03	50°C	117809	106,80
príplatok za špeciálnu dĺžku kábla			na vyžiadanie
Káblková spojka IP68		181784	8,50

AMR moduly pro vodomer typ MeiTwin



HRI- Mei

- datové rozhranie M-Bus/MiniBus
- impulsný výstup (hodnota impulzu, mód a dĺžka kábla sú voľiteľné)
- detekcia smeru toku
- nezávislé indukčné snímanie ručičky ukazovateľa
- bez možnosti ovplyvnenia vonkajším magnetickým poľom

Typ	DN	Obj. číslo	Cena €/1 ks
HRI-Mei pre hlavný vodomer MeiTwin 612MTW			
modul HRI-Mei B4/100L/500ms/50-100/50°C	50 -100	MEI1DCG2XX	72,08
modul HRI-Mei B4/10L/32ms/50-100/50°C	50 -100	MEI1DAD2XX	72,08
modul HRI-Mei/B5/Namur/10L/6ms/50-100/50°C	50 -100	MEI1EDG2XX	72,08
HRI pre vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW			
modul HRI B4/10L/124ms/20/50°C	20	AMRAB152	40,00
modul HRI B4/1L/124ms/20/50°C	20	AMRAB162	40,00
HRI-Mei pre hlavný vodomer MeiTwin 612MTW-HRI			
modul HRI-Mei B4/100L/500ms/50-100/50°C	50 -100	MEI1DCG2XX	72,08
modul HRI-Mei B4/10L/32ms/50-100/50°C	50 -100	MEI1DAD2XX	72,08
modul HRI-Mei/B5/Namur/10L/6ms/50-100/50°C	50 -100	MEI1EDG2XX	72,08
HRI-Mei pre vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW-HRI			
modul HRI-Mei B4/10L/128ms/20/50°C	20	MEI1DBD1XX	72,08
modul HRI-Mei B4/1L/128ms/20/50°C	20	MEI1DBA1XX	72,08
HRI pre hlavný vodomer MeiTwin 612MTW-ER56			
modul HR B4/100L/124ms/50-100/50°C	50 -100	AMRAB63B	40,00
modul HRI B4/1000L/124ms/50-100/50°C	50 -100	AMRAB64B	40,00
HRI pre vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW-ER56			
modul HRI B4/100L/124ms/20/50°C	20	AMRAB162	40,00
modul HRI B4/10L/124ms/20/50°C	20	AMRAB192	40,00
Príslušenstvo			
Káblková spojka IP68		181784	8,50

Ceny komunikačných modulov sú informatívne, pre ich upresnenie ako aj upresnenie špecifikácie modulu je nutné kontaktovať zástupcu spoločnosti Sensus.

WPV-MS T30

Združený vodoměr DN 150 T30 (na studenú vodu do 30°C) pracovný tlak MAP 16 (bar)



- vodoměr so schválením podľa Smernice 2004/22/EC (MID) príloha MI001
- v zmysle požiadaviek MID nie sú pri inštalácii vodoměru do siete potrebné ukľudňujúce dĺžky (U0D0)
- vedľajší vodoměr objemový, typ RK-MS HRI, s počítadlom sklo/med', IP 68
- vodoměr môže byť zaplavený vodou, IP 68
- počítadlá pripravené pre dodatočnú montáž rozhrania HRI-Mei a Opto OD systémom pick-up
- montážna poloha horizontálna
- na meranie spotreby vody v systémoch s veľkým rozpätím prietokov
- vhodný pre použitie v požiarnych rozvodoch

Typ - formulácia textu pre objednávanie	Q3	DN	MAP (PN)	T	Rozsah R=Q3/Q1	Stav. dĺžka (mm)	Obj. číslo	Cena €/1 ks
<i>s vedľajším vodoměrom RK-MS HRI, oba vodoměry pripravené pre HRI-Mei</i>								
WPV-MS T30 MAP16 DN150 Q3_250 R2500	250	150	16	30	2 500	500	WPVMMAEA	2237,92
<i>s vedľajším vodoměrom RK-MS ER56, oba vodoměry s počítadlom Encoder ER56, MiniBus protokol *</i>								
WPV-MS ER56 M-Bus T30 MAP16 DN150 Q3_250 R2500	250	150	16	30	2 500	500	**	2557,95
<i>s vedľajším vodoměrom RK-MS ER56, oba vodoměry s počítadlom Encoder ER56, M-Bus protokol *</i>								
WPV-MS ER56 MiniBus T30 MAP16 DN150 Q3_250 R2500	250	150	16	30	2 500	500	**	2540,56

* Pre upresnenie špecifikácie počítadla je nutné kontaktovať zástupcu spoločnosti Sensus.

** konfigurovatelné prevedenia, pri objednávke zadať text pre objednávanie

AMR moduly pro vodomer typ WPV-MS



HRI- Mei

- datové rozhranie M-Bus/MiniBus
- impulsný výstup (hodnota impulzu, mód a dĺžka kábla sú voľiteľné)
- detekcia smeru toku
- nezávislé indukčné snímanie ručičky ukazovateľa
- bez možnosti ovplyvnenia vonkajším magnetickým poľom

Typ	DN		Obj. číslo	Cena €/1 ks
komunikačné moduly:				
HRI-Mei pre hlavný vodomer WPV-MS				
modul HRI-Mei B4/1000L/500ms/150-300/50°C	150-300		MEI1DCK3XX	72,08
modul HRI-Mei B4/10000L/500ms/150-300/50°C	150-300		MEI1DCN3XX	72,08
HRI-Mei pre vedľajší vodomer WPV-MS				
modul HRI-Mei B4/100L/500ms/40/50°C	40		MEI1DCG2XX	72,08
modul HRI-Mei B4/1000L/500ms/40/50°C	40		MEI1DCK2XX	72,08
modul HRI-Mei B4/10000L/500ms/40/50°C	40		MEI1DCN2XX	72,08
HRI-Mei pre hlavný vodomer WPV-MS ER56				
modul HRI B4/1000L/124ms/150-300/50°C	150-300		AMRAB64B	40,00
modul HRI B4/10000L/124ms/150-300/50°C	150-300		AMRABWO2	40,00
modul HRI B4/100000L/124ms/150-300/50°C	150-300		AMRABWP2	40,00
HRI-Mei pre vedľajší vodomer WPV-MS ER56				
modul HRI B4/1L/124ms/50°C	40		AMRAB152	40,00
modul HRI B4/10L/124ms/50°C	40		AMRAB162	40,00
modul HRI B4/100L/124ms/50°C	40		AMRAB192	40,00
modul HRI B4/1000L/124ms/50°C	40		AMRAB202	40,00
modul HRI B4/10000L/124ms/50°C	40		AMRABWN2	40,00
iné impulzné módy, hodnoty impulzov a dĺžky kábla v zmysle údajov uvedených v katalógovom liste na požiadavku				
Príslušenstvo				
Káblová spojka			181784	8,50

Ceny komunikačných modulov sú informatívne, pre ich upresnenie ako aj upresnenie špecifikácie modulu je nutné kontaktovať zástupcu spoločnosti Sensus.